



## Korková podlaha Samoa



Cena včetně DPH m<sup>2</sup>: **289,- Kč**

Rozměr: 600x300x4 mm

Balení: **1,8 m<sup>2</sup>**

### Wicanders - bez povrchové úpravy

Korkové podlahy Wicanders bez povrchové úpravy se skládají z korkového aglomerátu a vrchní dekorativní korkové dýhy. Hlavní výhodou je dodatečná možnost volby konečného ochranného nátěru: laku, oleje, vosku či barvy (viz. Korkové podlahy ColorCork).



### Popis vrstev korkové podlahy pro celoplošné lepení

#### Wicanders bez povrchové úpravy:

- 1 - dekorativní korková dýha
- 2 - korkový aglomerát

### DOPORUČUJEME

Korkové podlahy pro celoplošné lepení bez povrchové úpravy se lepí **lepidlem LMS 100** na rovný a suchý podklad. Po nalepení je vhodné podlahu zaválcovat a jemně ručně přebrousit brusivem zrnitosti 120. Přebroušením dojde k odstranění drobných výškových nepřesností a vyčištění případného zašpinění povrchu. **POZOR na probroušení vrchní dekorativní korkové vrstvy!** Poté dobře vysajte a naneste na podlahu povrchovou úpravu. V případě olejování doporučujeme oleje **Boxler Hard Wax Oil** nebo **Lobasol Markant** (podrobný návod viz. obal nebo technický list oleje). V případě lakování doporučujeme aplikaci 4 vrstev **laku LMS 1** s výslednou střední zátěží nebo 4 vrstvy **laku LMS 2** s výslednou extrémně vysokou zátěží v domácnostech (podrobný návod viz. obal nebo technický list laku). K těmto podlahám jsou vhodné obvodové lišty korkové lemovací nebo MDF profilované hrubý či jemný vzor.